

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОЛИПЛАСТ ФОРМ ТИП 1

Описание

ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 1 – смазка для форм и опалубки, обладает хорошими разъединяющими свойствами, способствует свободному отделению бетона от опалубки различных видов (металлические формы, деревянная опалубка, ламинированная фанера, пластиковые формы и другие) при производстве железобетонных изделий и защиты от износа самих форм.

Смазка не содержит растворителей.

Смазка представляет собой специальные рафинады минеральных масел различной вязкости с добавлением активных жирных кислот и присадок многофункционального действия. Состав является активатором адгезии и обеспечивает коррозионную защиту форм, специально разработан для обеспечения легкого и полного отделения бетона от заливочной формы, способствует существенному повышению качества бетонной поверхности с минимальным количеством пор.

В результате нанесения масла на поверхности опалубки образуется разделительный слой, который предотвращает прямое соединение между опалубкой и готовым изделием, а также делает возможной легкую, быструю и чистую распалубку.

Смазка ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 1 разработана в двух вариантах: «Летняя» (от +5°C до +90°C) и «Зима-Лето» (рабочий диапазон от -20°C до +95°C).

Область применения и преимущества

Смазка ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 1 имеет следующие преимущества и особенности:

- Смазка уже готова к использованию, поэтому не нужны эмульгаторы и дополнительный обслуживающий персонал, освобождаются производственные и складские площади.
- Введение специальных присадок увеличивает адгезию смазочного материала к формам и опалубкам, не давая стекать со стенок.
- За счет высокой адгезии смазки к форме она идеально подходит для вертикальной и горизонтальной опалубки.
- Нанесение смазки обычно производят с помощью пульверизатора (в этом случае достигается наиболее экономичный его расход; время покрытия поверхности сокращается в несколько раз). При этом один работник справляется с обработкой больших площадей. В результате достигается оптимальный небольшой расход смазки на квадратный метр.
- Тонкий, ровный слой масла без подтеков позволяет получить готовые бетонные изделия с чистой и гладкой поверхностью, которую практически не надо шпаклевать.
- Если на готовом бетонном изделии остаются какие-либо следы масла, они со временем (около 20 дней) разлагаются и их не нужно смывать растворителем.
- Температура применения смазки

«Летняя» (от +5°C до +90°C)

«Зима-Лето» (от -20°C до +95°C)

Внешний вид

Жидкость цвета: «Летняя» - от светло-желтого до темно-коричневого цвета, «Зимняя» темно-коричневого цвета.

Нормативно-техническая документация

Сертификат соответствия системы ГОСТ Р;

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукт.

Расход (укрывающая способность)

Расход смазки от 20 грамм на 1 кв.метр.

Транспортирование

Смазка ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 1 поставляется в металлических бочках объемом 200 л, пластиковых контейнерах объемом 100 л, либо в таре потребителя.

Хранение

Хранить в закрытой заводской упаковке в помещении, не подверженном попаданию прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 1 – 12 месяцев.

Правила техники безопасности

В основе смазки ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 1 лежат материалы, не представляющие вред здоровью человека при соблюдении мер безопасности и выполнении всех рекомендаций по применению.

Техническая поддержка

Рекомендации основаны на проведенных лабораторных и промышленных испытаниях, и опыте клиентов. При возникновении вопросов, рекомендуется обращаться за технической поддержкой к специалистам компании.