

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОЛИПЛАСТ ФОРМ ТИП 2

Описание

ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 – биоразлагаемая смазка для форм и опалубки на основе рапсового масла с комплексом пленкообразующих присадок, усиливающих адгезию к металлическим формам, обладающих антикоррозионными свойствами.

Она предназначена для облегченного отделения бетона от опалубки различных видов (металлические формы, деревянная опалубка, ламинированная фанера, пластиковые формы и другие) при производстве железобетонных изделий и защиты от износа самих форм.

Данная смазка изготавливается на экологически чистом растительном масле с присадками, обладающими свойствами активного разделения и подавления образования коррозии.

В результате нанесения масла на поверхности опалубки образуется разделительный слой, который предотвращает прямое соединение между опалубкой и готовым изделием, а также делает возможной легкую, быструю и чистую распалубку.

Область применения и преимущества

Смазка ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 имеет следующие преимущества и особенности:

- Температура применения ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 летняя -15 °С, зимняя -25 °С.
- Смазка выпускается в 2-х видах, как готовая к применению, так и в виде эмульсий (прямые и обратные эмульсии готовятся разведением питьевой водой: 60:40 и 40:60). Приготовленные таким образом эмульсии представляют собой молочно-белую жидкость, не расслаивающуюся со временем и не ухудшающую первоначальные свойства смазки (не ухудшает лицевую поверхность бетона).
- Введение специальных присадок увеличивает адгезию смазочного материала к формам и опалубкам, не давая стекать со стенок.
- Нанесение смазки обычно производят с помощью пульверизатора (в этом случае достигается наиболее экономичный его расход; время покрытия поверхности сокращается в несколько раз). При этом один работник справляется с обработкой больших площадей.
- Тонкий, ровный слой масла без подтеков позволяет получить готовые бетонные изделия чистой и гладкой поверхностью, которую практически не надо шпаклевать.
- Если на готовом бетонном изделии остаются какие-либо следы масла, они со временем (около 20 дней) разлагаются и их не нужно смывать растворителем.

Внешний вид

Жидкость цвета: «Летняя» - желтого, «Зимняя» - темно-коричневого. Варианты в виде эмульсий - молочно-белого цвета.

Нормативно-техническая документация

Сертификат соответствия системы ГОСТ Р;

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукт.

Расход (укрывающая способность)

Расход смазки от 20 грамм на 1 кв.метр.

Транспортирование

Смазка ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 поставляется в металлических бочках объемом 200 л, пластиковых контейнерах объемом 100 л, либо в таре потребителя.

Хранение

Хранить в закрытой заводской упаковке в помещении, не подверженном попаданию прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 – 12 месяцев.

Правила техники безопасности

В основе смазки ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 лежат материалы, не представляющие вред здоровью человека при соблюдении мер безопасности и выполнении всех рекомендаций по применению.

Техническая поддержка

Рекомендации основаны на проведенных лабораторных и промышленных испытаниях, и опыте клиентов. При возникновении вопросов, рекомендуется обращаться за технической поддержкой к специалистам компании.