



ПОЛИПЛАСТ®

ООО "Полипласт-Сибирь"
ул. Петухова, д. 17, корп. 3, г. Новосибирск, 630088, РФ
тел./факс: (383) 362-07-58, 362-07-21
e-mail: polyplast-sib@bk.ru, www.polyplast-un.ru

Паспорт-сертификат №309

От 2.09.13

**Комплексная добавка для бетонов
и строительных растворов с противоморозным эффектом «Полипласт ПМП»
ТУ 5745-044-58042865-2009 (в форме водного раствора)**

Получатель:

Свойства: обладает пластифицирующими и водоредуцирующими свойствами, в сочетании с противоморозным эффектом.

Применение: для проведения бетонных работ при отрицательных температурах до минус 25°C.

Требования безопасности: вещество умеренно опасное, относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. При работе с добавкой необходимо применять средства индивидуальной защиты (спецодежду, обувь, средства защиты рук, органов зрения и дыхания)

Упаковка и поставка: Транспортируется наливом в стальных цистернах и автоцистернах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Хранение: в емкостях с герметичными крышками. Гарантийный срок хранения: шесть месяцев с момента изготовления.

Дата выпуска	№ партии	Масса, кг.		Физико-химические показатели			
		Нетто	Пересчет на сухой продукт	Внешний вид (жидкость коричневого цвета)	Массовой долей воды (не более 67%)	Массовая доля ионов хлора (не более 11,5%)	Плотность при t=20°C (не менее 1,277 г/см ³ .)
2.09.13	309	8981		Соотв.	67	Соотв.	1,283

Заключение: продукция соответствует ТУ 5745-044-58042865-2009

ПЕРЕД ЗАМЕРОМ ПЛОТНОСТИ (ОТБОРА ПРОБЫ) ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ТАРЫ.

НАЧАЛЬНИК ОКК  МАХКАМОВ Х.Х.

(Подпись)

(Расшифровка фамилии)