

«АРЖ»

Очиститель от бетона и ржавчины

Описание продукта:

АРЖ – средство для удаления с твердых поверхностей бетона и ржавчины на основе смеси органических и минеральных кислот с добавлением органической антикоррозионной присадки. Очиститель «АРЖ» представляет собой смесь органических и минеральных кислот с добавлением органической антикоррозионной присадки.

Область применения:

Очиститель АРЖ предназначен для очистки от бетона и ржавчины металлоформ, мойки каменных фасадов, природного камня, гранита, кирпича, керамогранита, керамических плиток, удаления высолов на кирпичной кладке.

Эффективность применения:

- обеспечивает быстрое и эффективное удаление ржавчины, высолов, остатков раствора и старого налипшего бетона;
- благодаря антикоррозионным присадкам борется с образованием ржавчины на обработанной поверхности;
- частично разлагается микроорганизмами в природе;
- возможность нанесения кистью и пульверизатором;
- возможность хранения как при высоких, так и при низких температурах.

Имеющаяся нормативно-техническая документация:

- технические условия – ТУ 2499-059-58042865-2011;
- сертификат соответствия системы ГОСТ Р.

Инструкция по применению:

Очиститель АРЖ представляет собой концентрат и в зависимости от степени загрязненности может использоваться либо в товарном виде, либо разводиться водой до соотношения 1:20.

Очиститель следует наносить на загрязненные поверхности мягкой щеткой или пульверизатором. Процесс растворения определяется по вспениванию загрязнений и не должен превышать 30 минут. Растворенные загрязнения следует удалять жесткой щеткой или струей воды. При необходимости операция может повторяться многократно. Все металлические поверхности после обработки должны быть тщательно промыты водой, либо слабым раствором соды и смазаны масляной смазкой.

Для разведения концентрата может быть использована техническая вода, паровой конденсат или смесь парового конденсата с технической водой.

Характеристика продукта:

Наименование продукта	Очиститель от бетона и ржавчины «АРЖ»
Внешний вид	жидкость от светло-желтого до желто-коричневого цвета
Показатель основного действия продукта	эффективность удаления цементного раствора с твердой поверхности – не менее 90%, ржавчины – не менее 80%
Транспортирование и хранения	в закрытых емкостях, не допускать попадания посторонних веществ
Гарантийный срок хранения	1 год с даты изготовления