

ПОЛИПЛАСТ ФОРМ ТИП 3

Смазка для форм и опалубки

Описание

Полипласт Форм тип 3 – смазка изготовлена на основе масла с введенными в него активными пленкообразующими присадками многофункционального действия (в том числе парафина). Температура применения от -25°C до 90°C. Смазка отвечает требованиям ТУ 0258-038-580428652009 с изменением №1.

Область применения

Смазка является готовой к применению универсальной смазкой для всех типов форм, вертикальной и горизонтальной опалубки, для особо сложных фигурных форм (колонны, арки, тьюбинги тоннелей и мостовые фермы) с повышенной динамикой схватывания и твердения, на скользящих типах оснастки и высококачественных цементах.

Возможности и преимущества

Смазка Полипласт Форм тип 3:

- имеет хороший разделительный эффект и предотвращение прилипания к формам и опалубке;
- не оставляет следов, не изменяет цвет и фактуру поверхности;
- исключает механическую и химическую очистку форм, повышает их долговечность;
- обеспечивает антикоррозийный эффект для металлических форм;
- гарантирует стабильность масляной пленки даже на вертикальных поверхностях.

Нормативная и техническая документация

- ТУ 0258-038-58042865-2009 с изменением №1;
- Сертификат соответствия системы Мосстройсертификация;
- Паспорт безопасности химической продукции.

Техническое описание

Полипласт Форм тип 3 выпускается в виде маслянистой жидкости от светло-желтого до темно-коричневого цвета с плотностью 0,8-0,99 г/см³.

Упаковка и хранение

Смазка выпускается в стальных бочках емкостью 200 л и в пластиковых кубовых емкостях объемом 1000 л и хранится в помещении, не подверженном попаданию прямых солнечных лучей. Перед применением смазка должна быть тщательно перемешана и усреднена.

Гарантийный срок хранения смазки Полипласт Форм тип 3 – 1 год от даты изготовления (при соблюдении требований ТУ 0258-038-58042865-2009 с изменением №1).

Дозировка

Расход смазки от 20 г/м².

Применение

Смазка готова к применению. Перед использованием смазки поверхность форм и опалубки должна быть очищена от ранее использовавшихся смазочных материалов.

Требования безопасности

Смазка Полипласт Форм тип 3 по ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности. Смазка не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах.

Смазка Полипласт Форм тип 3 относится к горючим продуктам.

При применении смазки в технологии бетона следует выполнять требования Приказа №883/н от 11.12.2020 г «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», ТУ 0258038-58042865-2009 с изменением №1 и ГОСТ 24211. При работе со смазкой необходимо применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам:

- для защиты органов зрения – ГОСТ 12.4.253;

- для защиты кожных покровов – ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.280;
- для защиты органов дыхания – ГОСТ 12.4.034.

Более подробные сведения изложены в паспорте безопасности на данный вид продукции.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации, а также по всем возникающим в процессе использования смазки вопросам обращаться в региональный отдел технической поддержки компании Полипласт.