

«ПОЛИПЛАСТ ПУСК»

Пусковая смесь для бетононасоса

Общие положения:

ПОЛИПЛАСТ ПУСК – пусковая смесь для смазывания внутренних поверхностей бетонопроводов и рабочих поверхностей бетононасоса. Образует тонкую пленку на поверхности бетоновода и обеспечивает бесперебойную прокачку первой порции бетонной смеси.

Область применения:

Используется перед началом прокачивания всех видов бетонных и растворных смесей, в т.ч. тяжелых, легких, малоподвижных, самоуплотняющихся; перед началом торкретирования. Совместим со всеми вяжущими, инертными материалами, химическими и минеральными модификаторами.

Эффективность применения:

- снижает внутреннее трение в бетоноводе;
- уменьшает расходы по запуску бетононасоса;
- предотвращает ускоренный износ металлических поверхностей бетоновода;
- полностью исключает использование цементно-песчаного пускового раствора.

Особенности применения:

- Один пакет массой 275 грамм растворяется в 20 л воды из расчета смазывания 40-50 м бетоновода диаметром 125 мм.
- Засыпать содержимое пакета в емкость с водой, перемешать 1 минуту, затем дать смеси отстояться в течение 5 минут.
- Залить готовую смесь непосредственно в разомкнутый бетоновод после предварительно вставленного промывочного шара, а в случае технической невозможности – в приемочный бункер.
- Произвести прокачку бетонной/растворной смеси по бетоноводу.
- Небольшое количество бетонной/растворной смеси в начале прокачки рекомендуется слить до попадания в опалубку во избежание нарушения установленного В/Ц в результате смешивания с растворенной пусковой смесью.
- В случае технологической необходимости повторить процесс.

Характеристика продукта:

Наименование продукта	Пусковая смесь для бетононасоса «ПОЛИПЛАСТ ПУСК»
Внешний вид	Порошок белого цвета
Упаковка	Пакеты по 275 грамм
Хранение	В сухом помещении от +5 до +35°C
Гарантийный срок хранения	2 года с даты изготовления