

ДИСПЕРСОЛ 91

Диспергатор

Описание

Диспергатор Дисперсол 91 – сополимер акриловой кислоты с 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислотой.

Область применения

Диспергатор Дисперсол 91 используется в составах СМС при получении порошков для автоматических посудомоечных машин, жидких средств для стирки.

Возможности и преимущества

- «пороговый» эффект – увеличение растворимости накипеобразующих солей;
- ингибирующее действие – за счет деформации кристаллической структуры значительно снижается скорость роста кристаллов и образование отложений.

Техническое описание

Наименование показателей	Норма
Внешний вид	Бесцветная или желтая вязкая жидкость
Содержание сухих веществ, %	36-38
Динамическая вязкость водного раствора, сП	150-500
Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей сухих веществ 10%	3,0-5,0

Хранение

Хранить в неповрежденной упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 °С. Продукт необходимо защищать от воздействия влаги и попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок при соблюдении всех условий хранения – 12 месяцев.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации, а также по всем вопросам, обращаться в региональный отдел технической поддержки компании Полипласт.